SOFRA film
sadem
ABCO

Vos spécialistes en
Matériels et consommables d'emballages

N°Azur 01.60.26.90.35 appel local
LES EXPERTS DE L'EMBALLAGE

www.sofrafilm.com
info@sofrafilm.com

FILM RETRACTABLE / FILM NON RETRACTABLE / GAINE en PEBD
CAHIER DES CHARGES

1°) EPAISSEUR (µ = micron ; de 20µ à 300 µ) : (1) entourer la réponse

a) si GAINE PEBD (1) : SANS / AVEC SOUFFLET

Dimensions (mm) => Largeur (laize) en mm : Largeur de soufflet mm :

b) si FILM (1) ,

PLAT Dossé= plié en 2 PLIE en W :

Dimension (mm) ==> Laize : (suivant matière de 50 à 6000 mm)

2°) MATIERE : PEBD VIERGE % matière recyclé COEXTRUDE/COMPLEXE autres :

APPLICATION :

3°) MICROPERFORE : OUI / NON si MACROPERFORE demander PLAN ou ECHANTILLON et diamètre

4°) GLISSANT : OUI / NON BORD DROIT sur BOBINE : OUI / NON

5°) VALEUR DE RETRACTION : MONO (L>>l) / BI-ORIENTE (L ≈ l)
(lunulle , 80x20 ou 70x30) (soudure 4 cotés , 60x40)

6°) ANTI-STATIQUE : OUI / NON

7°) CARACTERISTIQUES BOBINE / ROULEAU , et CONDITIONNEMENT:

∅ de Mandrin (mm) : Poids du rouleau (kg) : diamètre extérieur bobine :

Nombre de bobine par palette :

8°) IMPRIME : OUI / NON (si NON ==> NEUTRE) Traitement CORONA : OUI / NON

au TRAIT TRAME QUADRI (8 couleurs possibles)

Pourcentage d'encrage (%) : (10% à 100%)

9°) TRAITEMENT SPECIFIQUE ou INFORMATION COMPLEMENTAIRE

TRAITE U.V. : 6 mois 8 mois 12 mois (résistance du film au UV)

OU BARRIERE U.V. : 6 mois 8 mois 12 mois (empêche les UV de passer)

OU VCI - ANTICORROSION ALIMENTAIRE DIRECTE / INDIRECTE (1)

10°) COULEUR (1) : NEUTRE= TRANSPARENT

NOIR BLANC autre couleur : Translucide / Opaque (1)