

LA PROTECTION

PAR EXCELLENCE

MULTICOVER 960

LA PERLE DES SOUDEUSES



MULTICOVER 960 permet de réaliser des économies en confectionnant des housses de palettes de différentes dimensions selon besoin à partir de film polyéthylène thermo-rétractable en bobine. Évitez le stock superflu de formats variés.

MULTICOVER 960 - Utilisation facile

- Amorcer le passage du film ou de la gaine de 3 à 5 cm entre les barres de soudage.
- Abaisser un des leviers pour réaliser automatiquement une soudure parfaite de largeur 3 mm après réglage de la temporisation selon l'épaisseur du film.
- Mettre le compteur à zero, ouvrir les barres puis dérouler le film à la longueur précise désirée.
- Fermer les barres et refaire une soudure qui sera celle de la housse suivante. Inutile donc d'attendre la fin de cette soudure pour couper puis utiliser la housse.
- Couper le film en manœuvrant le couteau sur son chariot mobile et dégager la gaine en la tirant légèrement.

Les galets excentriques anti-retour maintiennent le film en position.

Le dévidoir 935 associé à Multicover 960 permet d'utiliser jusqu'à 5 bobines simultanément. Avec ses roulettes, il rend l'ensemble parfaitement mobile.









TABLEAU TECHNIQUE

Code article Procédé de soudage électrique par impulsion réglable Alimentation 230V (50/60 Hz) - 24V - 0,5KVA Procédé de coupe couteau sur chariot mobile Capacité maxi de soudure 4 x 200 μ largeur 1450 mm Bobine maximale admissible Ø 500mm - laize 1450mm - 100kg Charge maximal 1970 x 580 x 1430 mm Longueur/largeur/hauteur **Poids** Colis Caisse en bois - Livré monté Taille du colis (L x I x H) 2150 x 750 x 1450 mm

Poids du colis 160 Kg

ÉQUIPEMENT VENDU SÉPARÉMENT



RIPACK 3000



CHARIOT 932+



CALPACK